


Crushing Cutter




●自動旋回タイプ
DF-09A

低騒音・低振動

ツインシリンダ鉄骨切断&コンクリート大割圧碎機 PAT

DF大割カッター

圧碎・切断作業が
可能なミニシリーズ



① ツインシリンダで強力圧碎

② 軽量で広い開口幅

③ 靱性に優れた特殊鋼ブレード

④ オートマ旋回仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動

ツインシリンダ鉄骨切断&コンクリート大割圧碎機 PAT


DF大割カッター

DF-09A

Primary Crusher

自動旋回タイプ

■ 本体寸法



■ 主な仕様

型 式	DF-09A
本 体 ク ラ ス の 目 安	0.7～1 ton
使 用 圧 力	17.6 MPa
最 大 使 用 圧 力	20.6 MPa
本 体 長 さ	700 mm
最 大 開 口 幅	210 mm
ブ レ ー ド 長	100 mm
先 端 圧 碎 力 A	98 kN
中 央 切 断 力 B	148 kN
質 量	90 kg

※1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。

※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>