




GMF-122

※写真は GMF-62 です。

油圧発電マグネット PAT.P

マグ・ゴン

電気配線なしで使える
油圧発電マグネット



① 往復の油圧配管で使用でき
追加バッテリーや発電機は不要

② 運転席ペダルで吸着・釈放が簡単に


油圧発電マグネット PAT.P

マグ・ゴン

GMF-122

Lifting Magnet

■ 本体寸法



■ 主な仕様

型 式	GMF-122
本 体 ク ラ ス の 目 安	12～14 ton
使 用 圧 力	20.6 MPa 以上
必 要 流 量	27 L/min 以上
全 高	775 mm
全 長	1110 mm
爪 幅	620 mm
マ グ ネ ッ ト 使 用 定 格	60 %ED (6分通電、4分休止の繰返し周期)
マ グ ネ ッ ト 消 費 電 力	5.6 kW
マ グ ネ ッ ト 径	φ 900 mm
質 量	1050 kg
最 大 吸 着 質 量 目 安	銑鉄500 kg 鋼板切断屑300 kg 切屑200 kg

※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※マグネット製品をご使用になる際には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」(整地・運搬・積込及び掘削用)に加えて、「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」の取得を推奨します。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。