

# Crushing Cutter



●自動旋回タイプ  
**DX-SRC-212A**


※写真は DX-SRC-212AS です。

低騒音・低振動

ツインシリンダSRC切断・大割圧碎機 PAT

# DX-SRC大割カッター

SRC 構造物解体物を主とした万能機!  
コラム切断の決定版!!  
X型ブレード登場!



① 業界トップクラスの広い開口幅で快適な大割、切断作業が可能!!

② 長い特殊鋼ブレードで強力切断!

③ 強度がアップした削り出しアームで軽量化を実現

④ 増速バルブを標準搭載

**TAGUCHI**

低騒音・低振動

ツインシリンダSRC切断・大割圧碎機 PAT


DX-SRC-212A

# DX-SRC大割カッター

Crushing Cutter

自動回転タイプ

## ■ 本体寸法



## ■ 主な仕様

型 式	DX-SRC-212A
本体クラスの目安	20~22 ton
使用圧力	31.4 MPa
最大使用圧力	34.3 MPa
本体長さ	2250 mm
最大開口幅	1250 mm
ブレード最大開口幅	695 mm
ブレード長	470 mm
先端圧碎力 A	1220 kN
ブレード先端切断力 B	1760 kN
ブレード中央切断力 C	2680 kN
質量	2450 kg

※1 往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。


※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

## ■ H型鋼最大切断能力表

H 型 鋼							
構造用・広幅				構造用・細幅/中幅			
高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)
300mm	300mm	10mm	15mm	500mm	200mm	10mm	16mm

## ■ H型鋼寸法図



**TAGUCHI**

<https://www.taguchi.co.jp/>