

スクラップ処理・各種荷役作業

オレンジバケット

業界初の完全密閉型で 強い抱込みを実現!





●オレンジ型 (ARG)爪幅が広く、屑スクラップなどの 比較的長尺小さなスクラップに!

②フォーク型 (ARP) 爪幅が狭く、長尺スクラップなどの 比較的大きなスクラップに!



Orange Bucket

スクラップ処理・各種荷役作業


オレンジバケット


ARG-2300-202-20 ARG-2300-250-20 ARG-2300-250-30 ARG-2600 ARG-2900 ARP-2300-202-20 ARP-2300-250-20 ARP-2300-250-30 ARP-2600 ARP-2900

■本体寸法

■オレンジ型(ARG)

■フォーク型(ARP)





■主な仕様

型		式	ARG-2300-202-20 ⟨ARP-2300-202-20⟩			ARG-2600 (ARP-2600)	ARG-2900 (ARP-2900)
本体クラスの目安			20~22 ton	22~25 ton		30~37 ton	
最大使用圧力			34.3 MPa				
最大開口幅A			2300 mm			2600 mm	2900 mm
全	全 幅 B		1340 mm			1580 mm	1750 mm
全	高	(開時) C	1630 mm	1610 mm	1650 mm 〈1640 mm〉	1870 mm	2020 mm
		(閉時) D	2010 mm		2020 mm	2300 mm	2490 mm
質		量	1830 kg 〈1710 kg〉	1840 kg 〈1720 kg〉	1970 kg 〈1850 kg〉	2850 kg 〈2750 kg〉	3000 kg 〈2800 kg〉

※ARGはオレンジ型、ARPはフォーク型です。※〈〉内は、フォーク型の仕様規格です。 ※2往復の油圧配管が別途必要です。(但し、背圧が2MPa以上の場合にはドレン配管が必要です。) ※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※仕様は、予告なく変更することがあります。

