Cutter




●自動旋回タイプ
DXGG-42NA
※写真は DXGG-42NAS です。

低騒音・低振動

ツインシリンダ鉄骨・鉄筋切断機　PAT

DXGGカッター

つまみながら切れる!
新形状の
カッターシリーズ



❶切りながらつまめる先端形状
❷増速バルブ標準搭載
❸オリジナル特殊鋼ブレード
❹ツインシリンダで強力切断
❺削り出しのアームで剛性UP
❻オートマ旋回仕様

TAGUCHI

低騒音·低振動

ツインシリンダ鉄骨·鉄筋切断機　PAT


DXGGカッター

DXGG-42NA

Cutter

自動旋回タイプ

■本体寸法



■主な仕様


型式	DXGG-42NA
本体クラスの目安	4～5 ton
最大使用圧力	24.5 MPa
本体長さ	1360 ㎜
最大開口幅	590 ㎜
ブレード最大開口幅	375 ㎜
ブレード長(根元側+先端側)	205+155 ㎜
先端つかみ力　A	279 kN
ブレード先端切断力　B	323 kN
ブレード中央切断力　C	500 kN
質量	440 kg
増速バルブ搭載	○

※1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。
※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

■H型鋼最大切断能力表

H型鋼							
構造用・広幅				構造用・細幅/中幅			
高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)
150㎜	150㎜	7㎜	10㎜	250㎜	125㎜	6㎜	9㎜

■H型鋼寸法図



TAGUCHI

https://www.taguchi.co.jp/