

# Primary Crusher




●フリー旋回タイプ  
**D-482F**  
※写真はD-482Sです。

低騒音・低振動

ツインシリンダ大割圧碎機

# D大割機

同期リンクなし!  
ツインシリンダで  
強力一次圧碎!



- ① 業界随一の開口幅
- ② 鉄筋ブレードには特殊鋼を使用
- ③ 増速バルブ標準搭載
- ④ フリー旋回仕様

**TAGUCHI**

低騒音・低振動

ツインシリンダ大割圧碎機


# D大割機

## D-482F

Primary Crusher

フリー旋回タイプ

### ■ 本体寸法



### ■ 主な仕様

型 式	D-482F
本 体 ク ラ ス の 目 安	45~55 ton
使 用 圧 力	31.4 MPa
最 大 使 用 圧 力	34.3 MPa
本 体 長 さ	3310 mm
最 大 開 口 幅	2000 mm
ブ レ ー ド 長	240 mm
先 端 圧 碎 力 A	2250 kN
中 央 圧 碎 力 B	3370 kN
質 量	6070 kg

※1往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧シヨベルには、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

# TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>