



全巡回グラスパーシリーズ仕様表



■全巡回グラスパーVS 仕様表

型 式	GV-16S	GV-32S	GV-42S	GV-62S	GV-122S	GV-202S	GV-250S	GV-302S	GV-402S
本体クラスの目安 ton	1.2～2.5	3～4	4～5	6～8	12～14	20～22	22～25	30～37	40～45
最大使用圧力 MPa	24.5			27.4	34.3				
最大開口幅 A mm	820	1200	1300	1670	1860	2260		2540	2810
本体長さ B mm	985	1230	1390	1700	1900	2330	2320	2510	2830
爪 幅 C mm	250	330	425	470	560	695		825	910
爪 長 さ D mm	500	660	760	905	1030	1260		1440	1590
質 量 kg	110	190	310	520	850	1490	1500	2260	3450
旋 回 速 度	固定	○	○	○	—	—	—	—	—
	可変	オプション	オプション	オプション	オプション	○	○	○	○


※2往復の油圧配管が必要です(但し、背圧が2MPa以上の場合はドレン配管が必要です。GV-16S、GV-32S、GV-42Sを除く)。 ※GV-16S、GV-32Sの爪はボックス構造ではありません。



■SC 全巡回グラスパー ソル 仕様表

型 式	GV-16SC	GV-32SC	GV-42SC	GV-62SC	GV-122SC	GV-202SC
本体クラスの目安 ton	1.2～2.5	3～4	4～5	6～8	12～14	20～22
最大使用圧力 MPa	24.5			27.4	34.3	
最大開口幅 A mm	820	1200	1300	1670	1860	2260
本体長さ B mm	985	1230	1390	1700	1900	2330
爪 幅 C mm	250	330	425	470	560	695
爪 長 さ D mm	500	660	760	905	1030	1260
シガーソケット電圧 V	DC12			DC24		
質 量 kg	110	200	310	520	850	1490


※1往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える油圧ショベルでは使用できません)。※使用される油圧ショベルのシガーソケット電源が上記と異なる場合、当社販売代理店にご相談ください。 ※GV-16SC、GV-32SCの爪はボックス構造ではありません。



■SD 全巡回グラスパー ダイナ 仕様表

型 式	GV-62SD	GV-122SD	GV-202SD	GV-250SD	GV-302SD	GV-402SD
本体クラスの目安 ton	6～8	12～14	20～22	22～25	30～37	40～45
最大使用圧力 MPa	27.4	34.3				
最大開口幅 A mm	1670	1860	2260		2540	2810
本体長さ B mm	1740	1960	2290	2320	2510	2830
爪 幅 C mm	470	560	695		825	910
爪 長 さ D mm	905	1030	1260		1440	1590
質 量 kg	580	900	1540	1550	2310	3500


※1往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える油圧ショベルでは使用できません)。



■SSC 有線ハイブリッド 全巡回グラスパー 仕様表

型 式	GV-32SSC	GV-42SSC	GV-62SSC	GV-122SSC	GV-202SSC
本体クラスの目安 ton	3～4	4～5	6～8	12～14	20～22
最大使用圧力 MPa	24.5		27.4	34.3	
最大開口幅 A mm	1200	1300	1670	1860	2260
本体長さ B mm	1270	1390	1700	1900	2330
爪 幅 C mm	330	425	470	560	695
爪 長 さ D mm	660	760	905	1030	1260
シガーソケット電圧 V	DC12		DC24		
質 量 kg	210	320	530	860	1500

※Sモードで使用する場合、2往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です、GV-32SSC、GV-42SSCを除く)。 ※SCモードで使用する場合、1往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える油圧ショベルでは使用できません)。 ※使用される油圧ショベルのシガーソケット電源が上記と異なる場合、当社販売代理店にご相談ください。 ※GV-32SSCの爪はボックス構造ではありません。



■SSD 無線ハイブリッド 全巡回グラスパー 仕様表

型 式	GV-62SSD	GV-122SSD	GV-202SSD	GV-250SSD	GV-302SSD	GV-402SSD
本体クラスの目安 ton	6～8	12～14	20～22	22～25	30～37	40～45
最大使用圧力 MPa	27.4	34.3				
最大開口幅 A mm	1670	1860	2260		2540	2810
本体長さ B mm	1740	1960	2290	2320	2510	2830
爪 幅 C mm	470	560	695		825	910
爪 長 さ D mm	905	1030	1260		1440	1590
質 量 kg	580	910	1550	1560	2320	3510

※Sモードで使用する場合、2往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。
※SDモードで使用する場合、1往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える油圧ショベルでは使用できません)。

つかみ機の新基準 選べる全32機種



グラスパーVSは 5つの巡回タイプ

- S (VS) type / 1.2～45クラス
- SC type / 1.2～22クラス
- SD type / 6～45クラス
- S+SC type / 3～22クラス
- S+SD type / 6～45クラス



- S (VS) type
- SC type
- SD type
- S+SC type
- S+SD type

TAGUCHI

※グラスパーシリーズを取付ける油圧ショベルには、アームの損傷を防ぐために、アームの補強をおすすめします。 ※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。 ※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

旋回タイプが
さらに充実!

つかみ機 全旋回グラスパーVSシリーズ

全旋回型つかみ機
全旋回グラスパーVS



5本配管

GV-16S

1.2~2.5 ton



GV-32S

3~4 ton



GV-42S

4~5 ton



GV-62S

6~8 ton



GV-122S

12~14 ton



GV-202S

20~22 ton



GV-250S

22~25 ton



GV-302S

30~37 ton



GV-402S

40~45 ton



《電磁切替式》全旋回型つかみ機
全旋回グラスパー ソル



2本配管+有線

GV-16SC

1.2~2.5 ton



GV-32SC

3~4 ton



GV-42SC

4~5 ton



GV-62SC

6~8 ton



GV-122SC

12~14 ton



GV-202SC


20~22 ton



SC
タイプは

有線
タイプ

2本配管でも
旋回&開閉!



《リモコン旋回式》全旋回型つかみ機
全旋回グラスパー ダイナ



2本配管+無線

SD
タイプは

無線
タイプ

電気配線なしで
グラスパーが回る!?



GV-62SD

6~8 ton



GV-122SD

12~14 ton



GV-202SD

20~22 ton



GV-250SD

22~25 ton



GV-302SD

30~37 ton



GV-402SD

40~45 ton



《電磁切替式》全旋回型つかみ機
ハイブリッド 全旋回グラスパー



5本配管 または
2本配管+有線

GV-32SSC

3~4 ton



GV-42SSC

4~5 ton



GV-62SSC

6~8 ton



GV-122SSC

12~14 ton




GV-202SSC

20~22 ton



S+SC
タイプは

切り替えバルブで簡単にモード設定!



5本 配管シヨバルの場合は
全旋回として使用可能



2本 配管シヨバルの場合は
ソルモードとして使用可能

《リモコン旋回式》全旋回型つかみ機
ハイブリッド 全旋回グラスパー



5本配管 または
2本配管+無線

S+SD
タイプは

切り替えバルブで簡単にモード設定!



5本 配管シヨバルの場合は
全旋回として使用可能



2本 配管シヨバルの場合は
ダイナモードとして使用可能

GV-62SSD

6~8 ton



GV-122SSD

12~14 ton



GV-202SSD

20~22 ton



GV-250SSD

22~25 ton



GV-302SSD

30~37 ton



GV-402SSD

40~45 ton

