Primary Crusher




●フリー旋回タイプ
D-412F
※写真は D-412S です。

低騒音・低振動

ツインシリンダ大割圧砕機
D大割機

業界トップクラスの
圧砕力・軽量化・
開口幅を実現!



- ❶業界随一の開口幅
- ❷ツインシリンダで強力圧砕
- ❸鉄筋ブレードには特殊鋼を使用
- ❹増速バルブ標準搭載
- ❺フリー旋回仕様

TAGUCHI

低騒音･低振動

ツインシリンダ大割圧砕機


D大割機

D-412F

Primary Crusher

フリー旋回タイプ

■本体寸法



■主な仕様

型式	D-412F
本体クラスの目安	40～45 ton
使用圧力	31.4 MPa
最大使用圧力	34.3 MPa
本体長さ	2990 ㎜
最大開口幅	1800 ㎜
ブレード長	240 ㎜
先端圧砕力 A	1360 kN
中央圧砕力 B	2020 kN
質量	4790 kg
増速バルブ搭載	○

※1往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

https://www.taguchi.co.jp/