




GMF-17
GMF-32
GMF-37
GMF-62
GMF-122
GM-202

※写真は GMF-62 です。

油圧発電マグネット PAT.P

マグ・ゴン

電気配線なしで
油圧発電マグネットが
使える新感覚アタッチメント



- ① 電気配線不要!
油圧配管2本で使用でき
追加バッテリーや発電機も不要
- ② 運転席ペダルで吸着・釈放が簡単に
- ③ 鉄筋仕分けの万能機

油圧発電マグネット PAT.P


マグ・ゴン

GMF-17 GMF-32 GMF-37 GMF-62 GMF-122 GM-202

MAG-GON
Lifting Magnet マグ・ゴン

Lifting Magnet

■ 本体寸法



型 式	GMF-17	GMF-32	GMF-37	GMF-62	GMF-122	GM-202
本体クラスの目安 ton	1.2～2.5	4～5		6～8	12～14	20～22
使 用 圧 力 MPa	14.7 以上			17.6 以上	20.6 以上	
必 要 流 量 L/min	19 以上				27 以上	54 以上
全 高 A mm	505	590	605	760	775	910
全 長 B mm	—		670	900	1110	1370
爪 幅 C mm	—		360	500	620	750
マグネット使用定格 %ED	60（6分通電4分休止の繰り返し周期）					
マグネット消費電力 kW	0.37	0.5	1.0	3.3	5.6	9.3
マグネット径 D mm	φ300	φ400	φ500	φ700	φ900	φ1100
質 量 kg	130	180	360	670	1050	1770

※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※マグネット製品をご使用になる際には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」(整地・運搬・積込及び掘削用)に加えて、「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」の取得を推奨します。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ マグネット最大吸着質量目安

型 式	銑 鉄	鋼板切断屑	切 屑
GMF-17	15 kg	5 kg	2 kg
GMF-32	60 kg	20 kg	10 kg
GMF-37	120 kg	90 kg	25 kg
GMF-62	350 kg	200 kg	100 kg
GMF-122	500 kg	300 kg	200 kg
GM-202	900 kg	500 kg	300 kg

TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>