


全旋回グラスパーシリーズ仕様表



S 全旋回グラスパーVS 仕様表

型	式	GV-16S	GV-32S	GV-42S	GV-62S	GV-122S	GV-202S	GV-250S	GV-302S	GV-402S
本体クラスの目安	ton	1.2～2.5	3～4	4～5	6～8	12～14	20～22	22～25	30～37	40～45
最大使用圧力	MPa	24.5		27.4		34.3				
最大開口幅	A mm	820	1200	1300	1670	1860	2260	2540	2810	
本体長さ	B mm	985	1230	1390	1700	1900	2330	2320	2600	2890
爪幅	C mm	250	330	425	470	560	695	825	910	
爪長さ	D mm	500	660	760	905	1030	1260	1440	1590	
質量	kg	110	190	310	520	860	1490	1500	2220	3390
旋回速度	固定	○				—				
	可変	オプション				○				

※2往復の油圧配管が必要です(但し、GV-16S・GV-32S・GV-42S以外の機種は、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。
※GV-16S・GV-32Sの爪はボックス構造ではありません。

SC 全旋回グラスパーVSC 仕様表

型	式	GV-16SC	GV-32SC	GV-42SC	GV-62SC12	GV-62SC24	GV-122SC	GV-202SC
本体クラスの目安	ton	1.2～2.5	3～4	4～5	6～8		12～14	20～22
最大使用圧力	MPa	24.5		27.4		34.3		
最大開口幅	A mm	820	1200	1300	1670		1860	2260
本体長さ	B mm	985	1230	1390	1700		1900	2330
爪幅	C mm	250	330	425	470		560	695
爪長さ	D mm	500	660	760	905		1030	1260
シガーソケット電圧	V	DC12					DC24	
質量	kg	110	200	310	520		850	1490

※1往復の油圧配管が必要です。※使用される油圧ショベルのシガーソケット電源が上記と異なる場合は当社販売代理店にご相談ください。
※GV-16SC・GV-32SCの爪はボックス構造ではありません。

SD 全旋回グラスパーVSD 仕様表

型	式	GV-62SD	GV-122SD	GV-202SD
本体クラスの目安	ton	6～8	12～14	20～22
最大使用圧力	MPa	27.4	34.3	
最大開口幅	A mm	1670	1860	2260
本体長さ	B mm	1730	1960	2290
爪幅	C mm	470	560	695
爪長さ	D mm	905	1030	1260
質量	kg	580	900	1540

※1往復の油圧配管が必要です。

S+SC 全旋回グラスパーVS・SC 仕様表





型	式	GV-32SSC	GV-42SSC	GV-62SSC	GV-122SSC	GV-202SSC
本体クラスの目安	ton	3～4	4～5	6～8	12～14	20～22
最大使用圧力	MPa	24.5		27.4	34.3	
最大開口幅	A mm	1200	1300	1670	1860	2260
本体長さ	B mm	1270	1390	1700	1900	2330
爪幅	C mm	330	425	470	560	695
爪長さ	D mm	660	760	905	1030	1260
シガーソケット電圧	V	DC12		DC24		
質量	kg	210	310	530	860	1500

※Sモードで使用する場合、2往復の油圧配管が必要です(但し、GV-32SSC・GV-42SSC以外の機種は、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。
※SCモードで使用する場合、1往復の油圧配管が必要です。※使用される油圧ショベルのシガーソケット電源が上記と異なる場合、当社販売代理店にご相談ください。
※GV-32SSCの爪はボックス構造ではありません。

S+SD 全旋回グラスパーVS・SD 仕様表

型	式	GV-62SSD	GV-122SSD	GV-202SSD	GV-250SSD	GV-302SSD	GV-402SSD
本体クラスの目安	ton	6～8	12～14	20～22	22～25	30～37	40～45
最大使用圧力	MPa	27.4	34.3				
最大開口幅	A mm	1670	1860	2260	2540	2810	
本体長さ	B mm	1730	1960	2290	2320	2510	2830
爪幅	C mm	470	560	695	825	910	
爪長さ	D mm	905	1030	1260	1440	1590	
質量	kg	580	910	1550	1560	2320	3510

※Sモードで使用する場合、2往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。
※SDモードで使用する場合、1往復の油圧配管が必要です。



つかみ機の新基準 選べる全29機種



グラスパーVSは 5つの旋回タイプ

- S type / 1.2～45クラス
- SC type / 1.2～22クラス
- SD type / 6～22クラス
- S+SC type / 3～22クラス
- S+SD type / 6～45クラス



- S type
- SC type
- SD type
- S+SC type
- S+SD type

TAGUCHI

※グラスパーシリーズを取付ける油圧ショベルには、アームの損傷を防ぐために、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

旋回タイプが
さらに充実!

つかみ機 全旋回グラスパーVSシリーズ

全旋回型つかみ機
全旋回グラスパーVS



5本配管

GV-16S

1.2~2.5 ton



GV-32S

3~4 ton



GV-42S

4~5 ton



GV-62S

6~8 ton




GV-122S

12~14 ton



GV-202S

20~22 ton



GV-250S

22~25 ton



GV-302S

30~37 ton



GV-402S

40~45 ton



〈電磁切替式〉全旋回型つかみ機
全旋回グラスパーVSC



2本配管+有線

GV-16SC

1.2~2.5 ton



GV-32SC

3~4 ton



GV-42SC

4~5 ton



GV-62SC12/62SC24

6~8 ton



GV-122SC

12~14 ton



GV-202SC

20~22 ton



SC
タイプは

1本配管で
旋回&開閉!

有線
タイプ



〈リモコン旋回式〉全旋回型つかみ機
全旋回グラスパーVSD



2本配管+無線

SD
タイプは

無線
タイプ

電気配線なしで
グラスパーが回る!?



GV-62SD

6~8 ton



GV-122SD

12~14 ton



GV-202SD

20~22 ton



〈有線ハイブリッド式〉全旋回型つかみ機
全旋回グラスパーVS・SC



5本配管 または
2本配管+有線

GV-32SSC

3~4 ton



GV-42SSC

4~5 ton



GV-62SSC

6~8 ton




GV-122SSC

12~14 ton




GV-202SSC

20~22 ton




切り替えバルブで簡単にモード設定!

S
モード



5本配管シヨベルの場合は
全旋回として使用可能

SC
モード



2本配管シヨベルの場合は
リモコン式全旋回として使用可能


〈無線ハイブリッド式〉全旋回型つかみ機
全旋回グラスパーVS・SD



5本配管 または
2本配管+無線

切り替えバルブで簡単にモード設定!

S
モード



5本配管シヨベルの場合は
全旋回として使用可能

SD
モード



2本配管シヨベルの場合は
リモコン式全旋回として使用可能

GV-62SSD

6~8 ton



GV-122SSD

12~14 ton



GV-202SSD

20~22 ton



GV-250SSD

22~25 ton



GV-302SSD

30~37 ton



GV-402SSD

40~45 ton

