

クサカルゴン Slim

国土交通省
新技術情報提供システム

NETIS

CG-240010-VE



首振り(L)タイプ

HM-09L-P

HM-32L-2P

HM-37L-2P

HM-62L-2P

リモコン旋回(SC)タイプ

HM-32SC-2P

HM-37SC-2P

HM-62SC-2P


※写真は HM-32SC-2P です。

草刈り機


クサカルゴン スリム

ガードレール下も
刈れる!
スリムタイプ登場

首振り(L)タイプ▶



リモコン旋回(SC)タイプ▶



① 小スペースの除草作業に

② ハンマーナイフ方式を採用。
飛散防止チェーン付

③ チルト仕様で刈り込み角度が自由自在

④ 追加配線が不要。1系統配管のまま
電気配線のみで旋回動作が可能(SCタイプ)

⑤ NETIS登録商品/登録番号:CG-240010-VE

TAGUCHI

草刈り機

クサカルゴン スリム

HM-09L-P HM-32L-2P HM-37L-2P HM-62L-2P
HM-32SC-2P HM-37SC-2P HM-62SC-2P


Grass Cutter

L/首振りタイプ


SC/リモコン旋回タイプ

■ 本体寸法

▼首振り(L)タイプ



▼リモコン旋回(SC)タイプ



■ 主な仕様

型 式	HM-09L-P	HM-32L-2P	HM-37L-2P	HM-62L-2P
本体クラスの目安 ton	0.7~1.5	3~4	4~5	6~8
全 長 A mm	785	1080	1140	1180
全 幅 B mm	360	405		
全 高 C mm	400	440	455	475
刈 幅 D mm	465	745		
刈 高 E mm	15	30		
爪 枚 数 枚	8	18		
ナ イ フ 周 速 m/s	24			
質 量 kg	90	160	170	

型 式	HM-32SC-2P	HM-37SC-2P	HM-62SC-2P
本体クラスの目安 ton	3~4	4~5	6~8
全 長 A mm	1040	1060	1100
全 幅 B mm	405		465
全 高 C mm	630	670	710
刈 幅 D mm	745		
刈 高 E mm	30		
爪 枚 数 枚	18		
ナ イ フ 周 速 m/s	24		
シガーソケット電圧* V	DC12		DC24
質 量 kg	220		290

<Lタイプ>※プレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。

<SCタイプ>※1往復の油圧配管が必要です。※使用される油圧ショベルのシガーソケット電圧(*操作スイッチ用)が上記と異なる場合は当社販売代理店までご相談ください。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。